

## Diora Unit Store 25/3200 4K консоль

Артикул: DUS25-4K-C



### Назначение

Освещение складов стеллажного хранения, логистических комплексов, магазинов, выставочных павильонов.

### О светильнике

- Равномерное освещение межстеллажного пространства
- Комбинированная КСС (Д и К)
- Уменьшенное количество светоточек
- Идеальное решение для освещения складов



### ОПИСАНИЕ

#### Установка

Консольное крепление от 20 до 52 мм. Опционально доступны крепления: регулируемый консольный кронштейн (до 82 мм), тросовый подвес, рым-болт и встраиваемое крепление для АЗС.

#### Электрическое подключение

Кабель с сечением не менее 3x0,75 мм с помощью клеммника. Клеммник не входит в комплект поставки.

#### Конструкция

Корпус и консольное крепление изготовлены из экструдированного алюминиевого профиля (сплав АД31Т1) с анодированным покрытием.

#### Драйвер

Одностадийный двухкаскадный с гальванической развязкой и активным корректором мощности.

#### Оптическая часть

Групповая оптика Ledil под защитным стеклом из стабилизированного ударопрочного оптического поликарбоната

#### Комплект поставки

- Светильник с консолью и драйвером в сборе [1 шт]
- болт с внутренним шестигранником M8x35 DIN912 [2 шт]

## ТИПЫ КРЕПЛЕНИЙ



Кронштейн поворотная консоль (-20 до 75) (комплект)



Кронштейн поворотный 90 град. Caiman / Unit



Настенный кронштейн для консольного крепления с регулировкой угла наклона



Консольный кронштейн Unit (комплект)




Регулируемый консольный кронштейн (до 82 мм)

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                               |                |
|-----------------------------------------------|----------------|
| Мощность, Вт                                  | 25             |
| Световой поток, лм                            | 3200           |
| Световая отдача, лм/Вт                        | 128            |
| Кривая силы света (КСС)                       | специальная    |
| Угол расходимости светового потока            | 105x25         |
| Габаритные размеры (без крепления)            | 216 x 165 x 70 |
| Установочные размеры (с креплением)           | 216 x 165 x 97 |
| Масса нетто, кг                               | 1.65           |
| Масса брутто, кг                              | 1.85           |
| Размер упаковки (ГхШхВ), мм                   | 240x205x110    |
| Объем упаковки, м³                            | 0.005412       |
| Напряжение питания переменного тока, В        | 176..264       |
| Номинальная частота напряжения питания, Гц    | 50-60          |
| Напряжение питания постоянного тока, В        | 180..370       |
| Марка светодиодов                             | Samsung        |
| Количество светодиодов, шт                    | 10             |
| Цветовая температура, К                       | 4000           |
| Индекс цветопередачи, Ra                      | 70             |
| Коэффициент мощности заявляемый, Pf           | 0.95           |
| Коэффициент пульсации светового потока, %     | 1              |
| Температура эксплуатации, С                   | -60..60        |
| Вид климатического исполнения                 | УХЛ1           |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I              |
| Класс энергоэффективности                     | A+             |
| Степень защиты от пыли и влаги                | IP67           |
| Ударопрочность (IK)                           | 08             |
| Гарантийный срок, лет                         | 5              |
| Количество часов работы, ч                    | 100000         |

## Diora Unit Store



KCC Store 105°x25°

## ЧЕРТЁЖ

